





CARATTERISTICHE GENERALI

 	Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea ANTICATI			
	Dimensioni cm	13x10 - 13x13 - 13x19,5			
	Spessore cm	-	6	-	-
	Peso Kg/mq	-	130	-	-
	N° pezzi/mq	-	100	-	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore	± 2 mm		
 Resistenza alla trazione indiretta	≥ 3,6 Mpa		
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	NPD		
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa		
 Resistenza all'abrasione	NPD		
 Reazione al fuoco	A1		

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%
Indice di riflettanza solare SRI-ASTM E 1980 per grigio e colori base bianca	≥ 29	
Amianto	assente	

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	11,7
Peso Kg/bancale	1521

COLORI E FINITURE

Finiture	MONOSTRATO	finitura anticata
Colori	ocra	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011


Cementubi Concrete S.r.l.

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
 Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
 Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea ANTICATI			
Dimensioni cm	13x10 - 13x13 - 13x19,5			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	130	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento **UNI EN 1338 - MASSELI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE**

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di masselli autobloccanti anticati, modello UMBRO della Cementubi Concrete, in calcestruzzo vibro-compreso monostrato, costituito da una miscela di aggregati selezionati per ottenere ottimali prestazioni meccaniche ed estetiche, colorato con l'utilizzo di pigmenti inorganici.
Caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1338: dimensioni nominali mm 100x130, 130X130, 130X195, spessore mm 60, tolleranza sullo spessore $\pm 2\text{mm}$, resistenza caratteristica a trazione indiretta $\geq 3.6 \text{ Mpa}$, carico minimo di rottura per taglio $\geq 250 \text{ N/mm}$, assorbimento di acqua $\leq 6\%$,
Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO $\geq 6\%$ secondo DM 11/01/2017, indice di riflettanza solare SRI ≥ 29 (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E1980
Posa in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su sottofondo approntato in funzione del tipo di traffico previsto e del suolo naturale, sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton (2005).
Stesura e stagiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita, posa in opera dei masselli secondo lo schema scelto dalla D.L., eventuali tagli eseguiti a spacco o mediante disco diamantato, intasamento dei giunti con sabbia fine essiccata, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva.

Certificazioni



FINITURE E COLORI

COLORI



OCRA

SCHEMI DI POSA



Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

Cementubi Concrete S.r.l.
via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015