

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. PTR6 scheda 2

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **PTR6 Petra - massello (19,8x14,8)-(19,8x19,8)x6 doppiostrato**

2. Usi previsti: **Masselli di cls per pavimentazioni**

3. Nome del Fabbricante: **Cementubi S.p.a**
Stabilimento di produzione di Cavaglià
Via Abate Bertone, 11
13881 Cavaglià (Bi) – Italia

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**

6a. Norma armonizzata: UNI EN 1338:2004 “ Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni “

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica armonizzata
		Pavimentazioni	Coperture	
Dimensioni	Lunghezza	148-198 mm	148-198 mm	UNI EN 1338:2004
	Larghezza	198 mm	198 mm	
	Altezza	60 mm	60 mm	
Emissioni di amianto		Assente	Assente	UNI EN 1338:2004
Resistenza a trazione indiretta per taglio (MPa)		≥ 3.6	≥ 3.6	
Resistenza allo scivolamento / slittamento (URSV)		NPD	NPD	
Resistenza agli agenti climatici – assorbimento d’acqua		B	B	
Gelo –disgelo con sali disgelanti		NPD	NPD	
Reazione al fuoco		A1	A1	Decisione della Commissione 96/603/CE
Conduktività termica [W/(mK)]		NPD	NPD	
Prestazioni al fuoco esterne		NPD	NPD	Decisione della Commissione 2000/553/CE
Resistenza abrasione		I	I	UNI EN 1338:2004

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del fabbricante

Orazio Pascolato, Amministratore Delegato

Grugliasco li' 02/07/2018

CEMENTUBI S.p.A

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. PTR6 scheda 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **PTR6 Petra - lastra (19,8x24,8)-(19,8x29,8)x6 doppiostrato**

2. Usi previsti: **Lastre di cls per pavimentazioni**

3. Nome del Fabbricante: **Cementubi S.p.a**
Stabilimento di produzione di Cavaglià
Via Abate Bertone, 11
13881 Cavaglià (Bi) – Italia

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**

6a. Norma armonizzata: UNI EN 1339:2005 “ Lastre di calcestruzzo per pavimentazioni “

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica armonizzata
		Pavimentazioni	Coperture	
Dimensioni	Lunghezza	248-298 mm	248-298 mm	UNI EN 1339:2005
	Larghezza	198 mm	198 mm	
	Altezza	60 mm	60 mm	
Emissioni di amianto		Assente	Assente	UNI EN 1339:2005
Resistenza a flessione (MPa)		T	T	
Resistenza allo scivolamento / slittamento		Soddisfacente	Soddisfacente	
Resistenza agli agenti climatici – assorbimento d’acqua		B	B	
Gelo –disgelo con sali disgelanti		NPD	NPD	
Reazione al fuoco		A1	A1	Decisione della Commissione 96/603/CE
Conduktività termica [W/(mK)]		NPD	NPD	
Prestazioni al fuoco esterne		NPD	NPD	Decisione della Commissione 2000/553/CE
Resistenza abrasione		I	I	UNI EN 1339:2005

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del fabbricante

Orazio Pascolato, Amministratore Delegato

Grugliasco li' 02/04/2018

CEMENTUBI S.p.A