










CARATTERISTICHE GENERALI


Tipo di prodotto	MASSELLO DOPPIOSTRATO Linea TECNOMASSELLI			
Dimensioni cm	20X20			
Spessore cm	-	6	-	10
Peso Kg/mq	-	133	-	220
N° pezzi/mq	-	39	-	39
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
Tolleranze sullo spessore	± 2 mm
 Resistenza alla trazione indiretta	≥ 3,6 Mpa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,10%
Indice di riflettanza solare SRI-ASTM E 1980 per grigio e colori base bianca	≥ 29		
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno		
spessore mm	60		100
Mq/ bancale	11,88		8,64
Peso Kg/bancale	1580		1870

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO	finitura superficiale ottenuta con sabbie di quarzo
Colori	grigio, rosso	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011


Cementubi Concrete S.r.l.

 via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
 Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
 Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

