










**CARATTERISTICHE GENERALI**


Tipo di prodotto	MASSELLO DOPPIOSTRATO Linea TECNOMASSELLI			
Dimensioni cm	22X22			
Spessore cm	-	-	8	-
Peso Kg/mq	-	-	176	-
N° pezzi/mq	-	-	32	-
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
Tolleranze sullo spessore	± 2 mm
 Resistenza alla trazione indiretta	≥ 3,6 Mpa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1

**CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,10%
Indice di riflettanza solare SRI-ASTM E 1980 per grigio e colori base bianca	≥ 29		
Amianto	assente		

**SPECIFICHE DI IMBALLO**

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	9,55
Peso Kg/bancale	1680

**COLORI E FINITURE**

Finiture	DOPPIOSTRATO	finitura superficiale ottenuta con sabbie di quarzo
Colori	grigio, rosso	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011


**Cementubi Concrete S.r.l.**

 via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705  
 Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953  
 Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

