



**CARATTERISTICHE GENERALI**

	Tipo di prodotto	PIASTRA Linea NATURAL STONE			
	Dimensioni cm	50x30 40x30 30x30 20x30 10x30			
	Spessore cm	-	7	-	-
	Peso Kg/mq	-	157	-	-
	N° pezzi/mq	-	variabile	-	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico Leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali
	Materie prime	Aggregati naturali per calcestruzzo, cemento tipo II/A - 42,5R additivi e pigmenti inorganici. Tutti i componenti sono provvisti di marcatura CE.			

**DATI TECNICI**

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Spessore cm	7		
Resistenza alla flessione	≥ 4,00 Mpa		
Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60		
Assorbimento d'acqua	< 6% di massa		
Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm		
Reazione al fuoco	A1		
Certificazioni	<b>CE</b>		

**SPECIFICHE DI IMBALLO**

Spessore cm	7
Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	9,6
Peso Kg/bancale	1512
N°pezzi/bancale	variabile

**COLORI E FINITURE**

Finiture	DOPPIOSTRATO al quarzo finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo
Spessore cm	7
Colori	luserna, sabbia, porfido, vulcano

(I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)