








**CARATTERISTICHE GENERALI**

	Tipo di prodotto	MASSELLO	Linea ANTICATI		
	Dimensioni cm	20,8x10,3			
	Spessore cm	-	6	-	-
	Peso Kg/mq	-	130	-	-
	N° pezzi/mq	-	45	-	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali
Materie prime	Aggregati naturali per calcestruzzo, cemento tipo II/A - 42,5R additivi e pigmenti inorganici. Tutti i componenti sono provvisti di marcatura CE.				

**DATI TECNICI**

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
Spessore	6
 Resistenza alla trazione indiretta	≥ 3,6 Mpa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	<b>CE</b>

**SPECIFICHE DI IMBALLO**

Spessore	6
Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	11,11
Peso Kg/bancale	1444
N°pezzi/bancale	500

**COLORI E FINITURE**

Finiture	MONOSTRATO ANTICATA finitura ottenuta con inerti a tutto impasto trattamento di antichizzazione tramite lavorazione meccanica
Spessore	6
Colori	ocra,giallo, rosso, mix( ocra-nero)

(I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)