



CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	MASSELLO	Linea MODULARI		
Dimensioni cm	20x20			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	133	-	-
N° pezzi/mq	-	25	-	-
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi
Materie prime	Aggregati naturali per calcestruzzo, cemento tipo II/A - 42,5R additivi e pigmenti inorganici. Tutti i componenti sono provvisti di marcatura CE.			

DATI TECNICI

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
Spessore	6
Resistenza alla trazione indiretta	≥ 3,6 Mpa
Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60
Assorbimento d'acqua	< 6% di massa
Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm
Reazione al fuoco	A1
Certificazioni	CE

SPECIFICHE DI IMBALLO

Spessore	6
Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	12
Peso Kg/bancale	1600
N°pezzi/bancale	300

COLORI E FINITURE

Finiture	MONOSTRATO finitura ottenuta con inerti a tutto impasto	DOPPIOSTRATO finitura superficiale ottenuta con polvere di quarzo
Spessore	6	6
Colori	grigio, rosso, ocra	

(I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)