ARDESIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	PIASTRA	Linea TERRAZZE
Dimensioni cm	60x40	
Spessore cm	3,5 (sabbiata impregnata)	
Peso Kg/mq	82	

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

FORNITURA

Fornitura di piastre per pavimentazione caratterizzate da particolare disegno, **modello ARDESIA**,di dimensioni **60x40x3,5 cm** ca peso di ca. 82 kg/mq, realizzato in agglomerato di cemento vibro-pressato a doppio strato con presse da 1200 ton .
Il primo strato di usura è composto da una miscela di sabbie granitiche, cemento ad alta resistenza e ossidi Bayer fotoresistenti per uno spessore ca. di 18 mm
Il secondo strato è composto da una miscela di sabbie silicee macinate e selezionate e cemento ad alta resistenza.
Finitura: La superficie di calpestio è trattata secondo un procedimento di granigliatura fine e calibrata che conferisce alla pavimentazione una finitura di effetto estetico naturale e con caratteristiche ottimali di resistenza all'abrasione e di sicurezza .

Finitura: La superficie di calpestio è levigata e calibrata che conferisce alla pavimentazione una finitura di effetto estetico naturale e con caratteristiche di resistenza all'abrasione.
La compattezza della lastra garantisce un'elevata resistenza alla flessione e all'usura, la bassa porosità conferisce basso assorbimento all'acqua e ottime prestazioni di resistenza al gelo con sale antighiaccio (EN1339).

POSA

Posa in opera a perfetta regola d'arte di piastre in calcestruzzo pressovibrato con tre diverse modalità a seconda della carrabilità e della destinazione d'uso:



PAVIMENTAZIONE SU SABBIA

a) Manto erboso
b) Sabbia e cemento



a) Supporti in PVC
b) Guaina impermeabilizzante

PAVIMENTAZIONE SU MALTA CEMENTIZIA (carrabile)

a) Malta cementizia 3-4 cm
b) Massetto in calcestruzzo

Certificazioni	CE

FINITURE E COLORI

DOPPIOSTRATO finitura SABBIATA IMPREGNATA

ardesia

Cementubi pavimentazioni per esterni
Cementubi S.p.A.
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To)
Tel. 011783953 Fax. 0117804634
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015