



**CARATTERISTICHE GENERALI**

	Tipo di prodotto	PIASTRA		Linea TERRAZZE	
	Dimensioni cm	40X40		50x50	
	Spessore cm	3,2 (liscia)		3,7 (liscia)	
	Peso Kg/mq	72		85	
	N° pezzi/mq	6,25		4,00	
	Destinazione d'uso				
Materie prime	Aggregati naturali per calcestruzzo, cemento tipo II/A - 42,5R additivi e pigmenti inorganici. Tutti i componenti sono provvisti di marcatura CE.				

**DATI TECNICI**

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE	
Spessore cm	3,2(liscia) / 3,7 (liscia)	
Resistenza alla flessione	3,5 Mpa	
Classificazione Antisdrucciolo	Soddisfacente	
Assorbimento d'acqua	Soddisfacente	
Resistenza all'abrasione	Soddisfacente	
Reazione al fuoco	NPD	
Certificazioni		

**SPECIFICHE DI IMBALLO**

Spessore	3,2 (liscia)	3,7 (liscia)
Imballo	bancale in legno	
Mq/ bancale	11,52	15,00
Peso Kg/bancale	830	1280
N°pezzi/bancale	72	60

**COLORI E FINITURE**

Finiture	DOPPIOSTRATO finitura liscia finitura ottenuta da inerti pregiati e di elevata durezza quali porfidi e graniti	DOPPIOSTRATO finitura liscia finitura ottenuta da inerti pregiati e di elevata durezza quali porfidi e graniti
Spessore	3,2	3,7
Colori	grigio, rosso	grigio

(I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)