



**CARATTERISTICHE GENERALI**



Tipo di prodotto	PIASTRA	Linea TERRAZZE		
Dimensioni cm	40X40	40x40		
Spessore cm	3,5 (sabbciata)	3,5 (levigata)		
Peso Kg/mq	82	82		
N° pezzi/mq	6,25	6,25		
Destinazione d'uso	Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	Traffico Leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	Traffico Leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li
Materie prime	Aggregati naturali per calcestruzzo, cemento tipo II/A - 42,5R additivi e pigmenti inorganici. Tutti i componenti sono provvisti di marcatura CE.			

**DATI TECNICI**

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE
Spessore cm	3,5(sabbciata) / 3,5 (levigata)
Resistenza alla flessione	3,5 Mpa
Classificazione Antidrucciolo	R10 secondo parametri DIN51130 - Classe C (Sabbciata) Soddisfacente (Levigata)
Assorbimento d'acqua	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione	Soddisfacente
Reazione al fuoco	NPD
Certificazioni	<b>CE</b>

**SPECIFICHE DI IMBALLO**

Spessore	3,5 (finitura sabbciata)	3,5 (finitura levigata)
Imballo	bancale in legno	
Mq/ bancale	10.88	10.88
Peso Kg/bancale	900	900
N°pezzi/bancale	68	68

**COLORI E FINITURE**

Finiture	DOPPIOSTRATO finitura SABBIAIA finitura ottenuta da inerti pregiati e di elevata durezza quali porfidi e graniti successivamente sottoposti a sabbiatatura	DOPPIOSTRATO finitura LEVIGATA finitura ottenuta da inerti pregiati e di elevata durezza quali porfidi e graniti successivamente sottoposti a levigatura
Spessore	3,5	3,5
Colori	grigio adige, rosa	grigio adige, rosa

(I dati possono, senza preavviso, subire variazioni. Verificare con l'Azienda l'eventuale aggiornamento)